



NIEZAWODNOŚĆ

Solidna stalowa konstrukcja o wysokiej wytrzymałości i długiej żywotności.



WYGODNA PRACA

Hydrauliczny podnośnik nożny pozwala płynnie podnieść blat do żądanej wysokości.



BEZPIECZEŃSTWO

System zaworu przeciążeniowego zapewnia bezpieczną eksploatację i ochronę przed przeciążeniem.



MOBILNOŚĆ

Cztery koła (w tym 2 skrzętne z hamulcem) umożliwiają łatwe przemieszczanie i stabilną pracę.



ZASTOSOWANIE

Doskonały do przenoszenia materiałów na liniach montażowych; wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości i trwałości. Hydrauliczny podnośnik nożny umożliwia podniesienie blatu stołu do żądanej wysokości.



PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR	JEDNOSTKA	SDPS150	SDPS350
Udźwig nominalny	kg	150	350
Maks. wysokość podnoszenia (h12)	mm	1100	1300
Min. wysokość (h13)	mm	302	350
Wysokość podnoszenia (h3)	mm	798	950
Wymiary blatu (dł. x szer.)	mm	700x450x35	910x500x50
Wysokość uchwytu od podłoża (h14)	mm	921	970
Długość całkowita (l1)	mm	773	980
Liczba ruchów pedału do pełnego podnoszenia	–	≤30	≤60
Średnica kół	mm	100	127
Masa własna	kg	64	105
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	mm	800x480x330	1010x530x390

MODEL: SDPS150/350



WARUNKI PŁATNOŚCI

30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.



TERMIN DOSTAWY

Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15–25 dni od
zaksięgowania płatności.



GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji.

