



VTCD-100



1. Bogatsza i mocniejsza konfiguracja silnika.



2. W pełni zmodernizowany układ hamulcowy.



3. Bardziej efektywne i oszczędne zużycie energii.



4. Solidna, lepsza jakość wykonania.



PARAMETRY PODSTAWOWE		Jednostka	VTCD-100
Napęd			Diesel
Udźwig nominalny		kg	10000
Odległość środka ciężkości ładunku		mm	600
Sposób obsługi			Siedzący
Długość całkowita	Z widłami	mm	5497
	Bez widel	mm	4277
Szerokość całkowita		mm	2245
Wysokość	Maszt złożony	mm	2870
	Wysokość osłony górnej	mm	2570
Rozstaw osi		mm	2800
Wysięg przedni		mm	718
Wysięg tylny		mm	740
Prześwit minimalny		mm	250
No-load maximum lifting height		mm	3000
Free lifting height		mm	200
Minimum turning radius (outer side)		mm	4150

PARAMETRY TECHNICZNE		Jednostka	VTCD-100
No-load maximum lifting speed		mm/s	350
Full-load maximum lifting speed		mm/s	300
No-load maximum working speed		Km/h	26
Full-load maximum working speed		Km/h	20
Full-load maximum gradeability		%	15
Forklift weight under standard no-load condition		kg	12410
Tire no. (F/R)			4/2
Tire type (F/R)			Opony pneumatyczne
Tire size (F)			9.00-20NHS
Tire size (R)			9.00-20NHS
Brake/service brake			Power brake-pedal
Parking brake			Machanical-manual
Battery voltage/capacity		V/Ah	2-12/80
Engine model			Quanchai 4J1-115C32
Engine fuel tank capacity		L	152
Mast tilt angle (front/rear)		(°)	6°/12°



GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.



TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15–25 dni od
zaksięgowania płatności.



WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.

KAVERG MACHINES
TWÓJ PARTNER W PRACY NA WYSOKOŚCI