

PARAMETRY GŁÓWNE

VTCD-15



1. Bardziej wydajna i mocniejsza konfiguracja silnika.



2. Ulepszony, w pełni zmodernizowany układ hamulcowy.



3. Bardziej efektywne i oszczędne zużycie energii.



4. Solidna, lepsza jakość wykonania.



Model			VTCD-15
Napęd			Diesel
Udźwig nominalny		kg	1500
Odległość środka ciężkości ładunku		mm	500
Sposób obsługi			Siedzący
Długość całkowita	Z widłami	mm	3180
	Bez wideł	mm	2260
Szerokość całkowita		mm	1090
Wysokość	Mast złożony	mm	1990
	Wysokość osłony górnej	mm	2050
Rozstaw osi		mm	1400
Wysięg przedni		mm	410
Wysięg tylny		mm	425
Prześwit minimalny		mm	110
Maksymalna wysokość podnoszenia (bez ładunku)		mm	3000
Wolny skok wideł		mm	100
Minimalny promień skrętu (na zewnątrz)		mm	1950

Model		VTCD-15
Maks. prędkość podnoszenia (bez ładunku)	mm/s	500
Maks. prędkość podnoszenia (z ładunkiem)	mm/s	480
Maks. prędkość jazdy (bez ładunku)	km/h	14
Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem)	km/h	15
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem)	%	20
Masa własna wózka (bez ładunku)	kg	2900
Liczba opon (przód/tył)		2/2
Typ opon (przód/tył)		Opony pneumatyczne
Rozmiar opon (przód)		6.5-10-10PR
Rozmiar opon (tył)		5.00-8-10PR
Hamulce robocze / postojowe		Hamulec nożny / mechaniczny ręczny
Akumulator (napięcie / pojemność)	V/Ah	12/80
Model silnika		Quanchai / Xinchai
Pojemność zbiornika paliwa	L	40
Kąt pochylenia masztu (przód/tył)	(°)	6° / 12°



GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.



TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15–25 dni od
zaksięgowania płatności.



WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.