KAVERG MACHINES

WÓZEK WIDŁOWY SPALINOWY

Z PRZECIWWAGĄ – KOMPAKTOWY

MOCNY | NIEZAWODNY | WYDAJNY

VTCD-20

1. Bogatsza i mocniejsza konfiguracja silnika.
2. W pełni zmodernizowany układ hamulcowy.
3. Bardziej efektywne i oszczędne zużycie energii.
4. Solidna, lepsza jakość wykonania.





PARAMETRY PODSTAWOWE		Jednostka	VTCD-20
Napęd			Diesel
Udźwig nominalny		kg	2000
Odległość środka ciężkości ładunku		mm	500
Sposób obsługi			Siedzący
Długość całkowita	Z widłami	mm	3422
	Bez wideł	mm	2502
Szerokość całkowita		mm	1170
Wysokość	Maszt złożony	mm	2100
	Wysokość osłony górnej	mm	2070
Rozstaw osi		mm	1600
Wysięg przedni		mm	460
Wysięg tylny		mm	410
Prześwit minimalny		mm	110
Maksymalna wysokość podnoszenia (bez ładunku)		mm	3000
Wolny skok wideł		mm	150
Minimalny promień skrętu (na zewnątrz)		mm	2300
Kąt nachylenia masztu (przód/tył)		(°)	6° / 12°

PARAMETRY TECHNICZNE	Jednostka	VTCD-20
Maks. prędkość podnoszenia (bez ładunku)	mm/s	530
Maks. prędkość podnoszenia (z ładunkiem)	mm/s	500
Maks. prędkość jazdy (bez ładunku)	km/h	20
Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem)	km/h	18
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem)	%	20
Masa własna wózka (bez ładunku)	kg	3400
Liczba opon (przód/tył)		2/2
Typ opon (przód/tył)		Opony pneumatyczne
Rozmiar opon (przód)		7.00x12-12PR
Rozmiar opon (tył)		6.00x9-10PR
Hamulce robocze / postojowe		Hamulce nożny / mechaniczny ręczny
Hamulec (serwis / postojowy)		Power brake-pedal
Hamulec postojowy		Machanical-manual
Napięcie / pojemność akumulatora	V/Ah	12/80
Model silnika		Quanchai / Xinchai
Pojemność zbiornika paliwa	L	50
Skrzynia biegów		Hydraulic shift
Liczba dźwigni sterujących		1

GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.

TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku w ciągu 15–25 dni od zaksięgowania płatności.

WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.

KAVERG MACHINES
TWÓJ PARTNER W PRACY NA WYSOKOŚCI