

VTCD-25



1. Bogatsza i mocniejsza konfiguracja silnika.



2. W pełni zmodernizowany układ hamulcowy.



3. Bardziej efektywne i oszczędne zużycie energii.



4. Solidna, lepsza jakość wykonania.



PARAMETRY PODSTAWOWE		Jednostka	VTCD-25
Napęd			Diesel
Udźwig nominalny		kg	2500
Odległość środka ciężkości ładunku		mm	500
Sposób obsługi			Siedzący
Długość całkowita	Z widłami	mm	3650
	Bez widel	mm	2580
Szerokość całkowita		mm	1170
Wysokość	Maszt złożony	mm	2070
	Wysokość ostony górnej	mm	2070
Rozstaw osi		mm	1600
Wysięg przedni		mm	477
Wysięg tylny		mm	494
Prześwit minimalny		mm	110
Maksymalna wysokość podnoszenia (bez ładunku)		mm	3000
Wolny skok widel		mm	160
Minimalny promień skrętu (na zewnątrz)		mm	2240
Kąt nachylenia masztu (przód/tył)		(°)	6° / 12°

PARAMETRY TECHNICZNE	Jednostka	VTCD-25
Maks. prędkość podnoszenia (bez ładunku)	mm/s	530
Maks. prędkość podnoszenia (z ładunkiem)	mm/s	500
Maks. prędkość jazdy (bez ładunku)	km/h	19
Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem)	km/h	17
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem)	%	20
Masa własna wózka (bez ładunku)	kg	3700
Liczba opon (przód/tył)		2/2
Typ opon (przód/tył)		Opony pneumatyczne
Rozmiar opon (przód)		7.00x12,12PR
Rozmiar opon (tył)		6.00x9,10PR
Hamulce robocze / postojowe		Hamulce nożny / mechaniczny ręczny
Hamulce (serwis / postojowy)		Power brake-pedal
Hamulec postojowy		Machanical-manual
Napięcie / pojemność akumulatora	V/Ah	12/80
Model silnika		Quanchai / Xinchai
Pojemność zbiornika paliwa	L	50
Kąt pochylenia masztu (przód/tył)	(°)	6° / 12°



GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji.

**TERMIN DOSTAWY**

Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15-25 dni od
zaksięgowania płatności.



WARUNKI PŁATNOŚCI

30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.

KAVERG MACHINES
TWÓJ PARTNER W PRACY NA WYSOKOŚCI