



VTCD-30



1. Bogatsza i mocniejsza konfiguracja silnika.



2. W pełni zmodernizowany układ hamulcowy.



3. Bardziej efektywne i oszczędne zużycie energii.



4. Solidna, lepsza jakość wykonania.



PARAMETRY PODSTAWOWE		Jednostka	VTCD-30
Napęd			Diesel
Udźwig nominalny		kg	3000
Odległość środka ciężkości ładunku		mm	500
Sposób obsługi			Siedzący
Długość całkowita	Z widłami	mm	3750
	Bez widel	mm	2682
Szerokość całkowita		mm	1225
Wysokość	Maszt złożony	mm	2130
	Wysokość osłony górnej	mm	2090
Rozstaw osi		mm	1700
Wysięg przedni		mm	479
Wysięg tylny		mm	520
Prześwit minimalny		mm	110
Maksymalna wysokość podnoszenia (bez ładunku)		mm	3000
Wolny skok widel		mm	160
Minimalny promień skrętu (na zewnątrz)		mm	2400

PARAMETRY TECHNICZNE		Jednostka	VTCD-30
Maks. prędkość podnoszenia (bez ładunku)		mm/s	505
Maks. prędkość podnoszenia (z ładunkiem)		mm/s	485
Maks. prędkość jazdy (bez ładunku)		km/h	20
Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem)		km/h	18
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem)		%	20
Masa własna wózka (bez ładunku)		kg	4250
Liczba opon (przód/tył)			2/2
Typ opon (przód/tył)			Opony pneumatyczne
Rozmiar opon (przód)			28*9-15-14PR
Rozmiar opon (tył)			6.5-10-10PR
Hamulce robocze / postojowe			Hamulce nożny / mechaniczny ręczny
Hamulce (serwis / postojowy)			Power brake-pedal
Hamulce postojowy			Machanical-manual
Napięcie / pojemność akumulatora		V/Ah	12/80
Model silnika			Quanchai / Xinchai
Pojemność zbiornika paliwa		L	60
Kąt pochylenia masztu (przód/tył)		(°)	6°/12°



GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.



TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15-25 dni od
zaksięgowania płatności.



WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.