KAVERG MACHINES

WÓZEK WIDŁOWY SPALINOWY
Z PRZECIWWAGĄ – KOMPAKTOWY

MOCNY SILNIK | NIEZAWODNY UKŁAD HAMULCOWY | WYDAJNY I OSZCZĘDNY

VTCD-40

1. Bogatsza i mocniejsza konfiguracja silnika.
2. W pełni zmodernizowany układ hamulcowy.
3. Bardziej efektywne i oszczędne zużycie energii.
4. Solidna, lepsza jakość wykonania.





PARAMETRY PODSTAWOWE		Jednostka	VTCD-40
Napęd			Diesel
Udźwig nominalny		kg	4000
Odległość środka ciężkości ładunku		mm	500
Sposób obsługi			Siedzący
Długość całkowita	Z widłami	mm	4000
	Bez wideł	mm	2930
Szerokość całkowita		mm	1290
Wysokość	Maszt złożony	mm	2130
	Wysokość osłony górnej	mm	2180
Rozstaw osi		mm	1900
Wysięg przedni		mm	560
Wysięg tylny		mm	550
Prześwit minimalny		mm	140
No-load maximum lifting height		mm	3000
Free lifting height		mm	150
Minimum turning radius (outer side)		mm	4750

PARAMETRY TECHNICZNE	Jednostka	VTCD-40
No-load maximum lifting speed	mm/s	420
Full-load maximum lifting speed	mm/s	380
No-load maximum working speed	km/h	22
Full-load maximum working speed	km/h	22
Full-load maximum gradeability	%	20
Forklift weight under standard no-load condition	kg	4950
Tire no. (F/R)		2/2
Tire type (F/R)		Opony pneumatyczne
Tire size (F)		250-15
Tire size (R)		650-10
Brake/service brake		Power brake-pedal
Parking brake		Machanical-manual
Battery voltage/capacity	V/Ah	1-12/80A
Engine model		Quanchai 4C2-50C43
Engine fuel tank capacity	L	55
Mast tilt angle (front/rear)	(°)	6° / 12°

GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.

TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku w ciągu 15–25 dni od zaksięgowania płatności.

WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.

KAVERG MACHINES
TWÓJ PARTNER W PRACY NA WYSOKOŚCI