



VTCD-70



1. Bogatsza i mocniejsza konfiguracja silnika.



2. W pełni zmodernizowany układ hamulcowy.



3. Bardziej efektywne i oszczędne zużycie energii.



4. Solidna, lepsza jakość wykonania.



PARAMETRY PODSTAWOWE		Jednostka	VTCD-70
Napęd			Diesel
Udźwig nominalny		kg	7000
Odległość środka ciężkości ładunku		mm	600
Sposób obsługi			Siedzący
Długość całkowita	Z widłami	mm	4780
	Bez widel	mm	3600
Szerokość całkowita		mm	1970
Wysokość	Maszt złożony	mm	2450
	Wysokość osłony górnej	mm	2500
Rozstaw osi		mm	2250
Wysięg przedni		mm	600
Wysięg tylny		mm	720
Prześwit minimalny		mm	230
No-load maximum lifting height		mm	3000
Free lifting height		mm	210
Minimum turning radius (outer side)		mm	4150

PARAMETRY TECHNICZNE		Jednostka	VTCD-70
No-load maximum lifting speed		mm/s	530
Full-load maximum lifting speed		mm/s	500
No-load maximum working speed		Km/h	29
Full-load maximum working speed		Km/h	24
Full-load maximum gradeability		%	15
Forklift weight under standard no-load condition		kg	9600
Tire no. (F/R)			4/2
Tire type (F/R)			Opony pneumatyczne
Tire size (F)			8.25-15NHS
Tire size (R)			8.25-15NHS
Brake/service brake			Power brake-pedal
Parking brake			Machanical-manual
Battery voltage/capacity		V/Ah	2-12/80
Engine model			Xichai CA6110
Engine fuel tank capacity		L	160
Mast tilt angle (front/rear)		(°)	6°/12°



GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.



TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15-25 dni od
zaksięgowania płatności.



WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.

KAVERG MACHINES
TWÓJ PARTNER W PRACY NA WYSOKOŚCI