

VTDD-10

WÓZEK WIDŁOWY ELEKTRYCZNY

UDŹWIG 1 000 kg



- NISKI PEDAŁ NA POJEŹDZIE**
Niski pedał na pojeździe, wyposażony w poręcz bezpieczeństwa.
- INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ**
Inteligentny wyświetlacz, elektryczność, czas pracy oraz kody usterek są wyświetlane i obsługiwane w sposób intuicyjny.
- REGULOWANA KIEROWNICA**
Regulacja kierownicy, obserwacja szerokości masztu przez szeroki widok.
- OŚWIETLENIE LED**
Wyposażony w oświetlenie LED zapewniające bezpieczną pracę.



UDŹWIG 1 000 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

OGÓLNE		
Model	VTDD-10	
Udźwig nominalny	1 000 kg	
Środek ciężkości ładunku	500 mm	
Sposób obsługi	Siedzący	
Źródło zasilania	Akumulator kwasowo-ołowiowy	
Rozstaw osi	L1	1 330 mm
WYDAJNOŚĆ		
Prędkość jazdy (z / bez ładunku)	10 / 11 km/h	
Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku)	220 / 230 mm/s	
Prędkość opuszczania (z / bez ładunku)	550 mm/s	
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z / bez ładunku)	15 / 20 %	
MASA		
Masa własna (z akumulatorem)	1 530 kg	
Nacisk na oś przednią (z ładunkiem / bez ładunku)	- / - kg	
Nacisk na oś tylną (z ładunkiem / bez ładunku)	- / - kg	
Akumulator (napięcie / pojemność nominalna)	60V / 120Ah	
Masa akumulatora	150 kg	
WYMIARY		
Maks. wysokość masztu (podniesiony)	H	3 000 mm
Wysokość masztu złożonego	H1	2 017 mm
Wysokość wolnego skoku	H3	120 mm
Wysokość osłony górnej	H4	1 847 mm
Długość całkowita (bez widel)	L	1 980 mm
Szerokość całkowita	W1	1 020 mm
Promień skrętu	R	2 050 mm
Prześwit pod masztem (minimalny)	H5	77 mm
Prześwit w środku rozstawu osi	H6	100 mm
Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000×1200 mm)	Ast	3 400 mm
Szerokość korytarza roboczego (paleta 800×1200 mm)	Ast	3 650 mm

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

- WARUNKI PŁATNOŚCI**
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.
- TERMIN DOSTAWY**
Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15-25 dni od
zaksięgowania płatności.
- GWARANCJA**
12 miesięcy gwarancji.