

VTDD-15

WÓZEK WIDŁOWY ELEKTRYCZNY

UDŹWIG 1 500 kg



- NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ**
Solidna konstrukcja oraz komponenty premium zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę.
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ**
Mocny silnik i akumulator kwasowo-ołowiowy gwarantują stabilną pracę i oszczędność energii.
- KOMFORT OPERATORA**
Regulowana kierownica, wygodny fotel, czytelny wyświetlacz oraz niski pedał na podłodze zwiększają komfort pracy.
- BEZPIECZEŃSTWO**
Oświetlenie LED, solidny maszt o szerokim polu widzenia oraz hamulec serwisowy zapewniają pełne bezpieczeństwo.

Wypożyczenie dodatkowe:

Przesuw boczny

Pozycjoner widel

Chwytnak do beczek

Klip do opon

Obrotnica 360°

Chwytnak do kłód

Chwytnak do cegieł

Miękkie widły



UDŹWIG
1 500 kg

Elektryczny wózek widłowy VTDD-15 o udźwigu 1 500 kg łączy w sobie wysoką wydajność, niezawodność i komfort obsługi. Idealny do pracy w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja, bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji.

PARAMETRY TECHNICZNE

OGÓLNE		
Model	VTDD-15	
Udźwig nominalny	1 500 kg	
Środek ciężkości ładunku	500 mm	
Sposób obsługi	Siedzący	
Źródło zasilania	Akumulator kwasowo-ołowiowy	
Rozstaw osi	L1	1 550 mm
WYDAJNOŚĆ		
Prędkość jazdy (z / bez ładunku)	9 / 9,5 km/h	
Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku)	200 / 220 mm/s	
Prędkość opuszczania (z / bez ładunku)	550 mm/s	
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z / bez ładunku)	15 / 20 %	
MASA		
Masa własna (z akumulatorem)	2 150 kg	
Nacisk na oś przednią (z ładunkiem / bez ładunku)	- / - kg	
Nacisk na oś tylną (z ładunkiem / bez ładunku)	- / - kg	
Akumulator (napięcie / pojemność nominalna)	60V / 140Ah	
Masa akumulatora	165 kg	
WYMIARY		
Maks. wysokość masztu (podniesiony)	H	3 000 mm
Wysokość masztu złożonego	H1	2 030 mm
Wysokość wolnego skoku	H3	120 mm
Wysokość osłony górnej	H4	2 110 mm
Długość całkowita (bez widel)	L	2 230 mm
Szerokość całkowita	W1	1 096 mm
Promień skrętu	R	2 200 mm
Prześwit pod masztem (minimalny)	H5	88 mm
Prześwit środka rozstawu osi	H6	110 mm
Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000×1200 mm)	Ast	3 750 mm
Szerokość korytarza roboczego (paleta 800×1200 mm)	Ast	3 950 mm

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



WYGODNY FOTEL Z REGULACJĄ



SZEROKI WIDOK NA MASZT



REGULOWANA KIEROWNICA



NISKI PEDAŁ NA PODŁODZE



OŚWIETLENIE LED



INTELGENTNY WYŚWIETLACZ

WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.

TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15-25 dni od
zaksięgowania płatności.

GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.