

VTDD-20

WÓZEK WIDŁOWY ELEKTRYCZNY

UDŹWIG 2 000 kg



NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Solidna konstrukcja oraz komponenty najwyższej jakości zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Mocny silnik i akumulator kwasowo-ołowiowy gwarantują stabilną pracę i oszczędność energii.



KOMFORT OPERATORA

Ergonomiczny fotel, regulowana kierownica oraz niski poziom hałasu zapewniają wygodę podczas wielogodzinnej pracy.



BEZPIECZEŃSTWO

Oświetlenie LED, solidny maszt oraz szeroki widok na maszty zwiększają bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Łyżka	Wysięgnik pionowy	Chwytek do beczek
Łyżka	Chwytek cylindryczny	Chwytek do opon
Widły do wielu palet	Łyżka do śniegu	Wysięgnik pionowy

UDŹWIG
2 000 kg

Elektryczny wózek widłowy VTDD-20 o udźwigu 2 000 kg łączy w sobie nowoczesną technologię, wysoką wydajność i niezawodność. Idealny do pracy w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja, bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji.



PARAMETRY TECHNICZNE

OGÓLNE		
Model		VTDD-20
Udźwig nominalny		2 000 kg
Środek ciężkości ładunku		500 mm
Sposób obsługi		Siedzący
Źródło zasilania		Akumulator kwasowo-ołowiowy
Rozstaw osi	L1	1 550 mm
WYDAJNOŚĆ		
Prędkość jazdy (z / bez ładunku)		8 / 9,5 km/h
Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku)		180 / 200 mm/s
Prędkość opuszczania (z / bez ładunku)		550 mm/s
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z / bez ładunku)		15 / 20 %
MASA		
Masa własna (z akumulatorem)		2 500 kg
Nacisk na oś przednią (z ładunkiem / bez ładunku)		- / - kg
Nacisk na oś tylną (z ładunkiem / bez ładunku)		- / - kg
Akumulator (napięcie / pojemność nominalna)		60V / 210Ah
Masa akumulatora		300 kg
WYMIARY		
Maks. wysokość masztu (podniesiony)	H	3 000 mm
Wysokość masztu złożonego	H1	2 030 mm
Wysokość wolnego skoku	H3	120 mm
Wysokość osłony górnej	H4	2 110 mm
Długość całkowita (bez widel)	L	2 230 mm
Szerokość całkowita	W1	1 096 mm
Promień skrętu	R	2 280 mm
Prześwit pod masztem (minimalny)	H5	88 mm
Prześwit środka rozstawu osi	H6	110 mm
Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000x1200 mm)	Ast	3 750 mm
Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 mm)	Ast	3 950 mm

* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w konstrukcji i specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



WYGODNY FOTEL Z REGULACJĄ



SZEROKI WIDOK NA MASZT



REGULOWANA KIEROWNICA



INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ



WYTRZYMAŁE OPONY



OŚWIETLENIE LED



WARUNKI PŁATNOŚCI

30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.



TERMIN DOSTAWY

Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15-25 dni od
zaksięgowania płatności.



GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji.

