

VTDD-25

WÓZEK WIDŁOWY ELEKTRYCZNY

UDŹWIG 2 500 kg



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Chwytnik do cegieł	Widły do wielu palet
Chwytnik do beczek	Regulacja odległości widel
Chwytnik cylindryczny	Wysięgnik pionowy
Chwytnik do opon	Wysięgnik pionowy
Chwytnik do kłód	Ejektor



Elektryczny wózek widłowy VTDD-25 o udźwigu 2 500 kg łączy w sobie nowoczesną technologię, wysoką wydajność i niezawodność. Idealny do pracy w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja, bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji.

**UDŹWIG
2 500 kg**



NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Solidna konstrukcja oraz komponenty najwyższej jakości zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Mocny silnik i akumulator kwasowo-ołowiowy gwarantują stabilną pracę i oszczędność energii.



KOMFORT OPERATORA

Ergonomiczny fotel, regulowana kierownica oraz niski poziom hałasu zapewniają wygodę podczas wielogodzinnej pracy.



BEZPIECZEŃSTWO

Oświetlenie LED, solidny maszt oraz szeroki widok na maszty zwiększają bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach.



PARAMETRY TECHNICZNE

OGÓLNE		
Model		VTDD-25
Udźwig nominalny		2 500 kg
Środek ciężkości ładunku		500 mm
Sposób obsługi		Siedzący
Źródło zasilania		Akumulator kwasowo-ołowiowy
Rozstaw osi	L1	1 600 mm
WYDAJNOŚĆ		
Prędkość jazdy (z / bez ładunku)		9 / 10 km/h
Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku)		210 / 250 mm/s
Prędkość opuszczania (z / bez ładunku)		450 mm/s
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z / bez ładunku)		15 / 20 %
MASA		
Masa własna (z akumulatorem)		3 150 kg
Nacisk na oś przednią (z ładunkiem / bez ładunku)		- / - kg
Nacisk na oś tylną (z ładunkiem / bez ładunku)		- / - kg
Akumulator (napięcie / pojemność nominalna)		72V / 210Ah
Masa akumulatora		360 kg
WYMIARY		
Maks. wysokość masztu (podniesiony)	H	3 000 mm
Wysokość masztu złożonego	H1	2 030 mm
Wysokość wolnego skoku	H3	120 mm
Wysokość osłony górnej	H4	2 110 mm
Długość całkowita (bez widel)	L	2 390 mm
Szerokość całkowita	W1	1 160 mm
Promień skrętu	R	2 370 mm
Prześwit pod masztem (minimalny)	H5	88 mm
Prześwit środka rozstawu osi	H6	110 mm
Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000x1200 mm)	Ast	3 750 mm
Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 mm)	Ast	3 950 mm

VTDD-25 SZCZEGÓŁY PRODUKTU



WYGODNY FOTEL Z REGULACJĄ



SZEROKI WIDOK NA MASZT



REGULOWANA KIEROWNICA



INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ



WYTRZYMAŁE OPONY



OŚWIETLENIE LED



SOLIDNY MASZT



WYSIĘGNIK PIONOWY



BEZPIECZNA KONSTRUKCJA

* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.



WARUNKI PŁATNOŚCI

30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.



TERMIN DOSTAWY

Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15-25 dni od
zaksięgowania płatności.



GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji.

