

VTDD-30

WÓZEK WIDŁOWY ELEKTRYCZNY

UDŹWIG 3 000 kg



NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Solidna konstrukcja oraz komponenty najwyższej jakości zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Mocny silnik i akumulator kwasowo-ołowiowy gwarantują stabilną pracę i oszczędność energii.

KOMFORT OPERATORA

Ergonomiczny fotel, regulowana kierownica oraz niski poziom hałasu zapewniają wygodę podczas wielogodzinnej pracy.

BEZPIECZEŃSTWO

Oświetlenie LED, solidny maszt oraz szeroki widok na maszty zwiększają bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 Chwytek obrotowy 360°	 Chwytek do kłód
 Chwytek do cegieł	 Chwytek do beczek
 Przesuw boczny	 Regulacja odległości widel
 Chwytek cylindryczny	 Widel do wielu palet
 Boczne przesunięcie	 Klip do opon



UDŹWIG
3 000 kg

Elektryczny wózek widłowy VTDD-30 o udźwigu 3 000 kg łączy w sobie nowoczesną technologię, wysoką wydajność i niezawodność. Idealny do pracy w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja, bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji.

PARAMETRY TECHNICZNE

OGÓLNE		
Model		VTDD-30
Udźwig nominalny		3 000 kg
Środek ciężkości ładunku		500 mm
Sposób obsługi		Siedzący
Źródło zasilania		Akumulator kwasowo-ołowiowy
Rozstaw osi	L1	1 850 mm
WYDAJNOŚĆ		
Prędkość jazdy (z / bez ładunku)		10 / 10 km/h
Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku)		200 / 300 mm/s
Prędkość opuszczania (z / bez ładunku)		450 mm/s
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z / bez ładunku)		12 / 15 %
MASA		
Masa własna (z akumulatorem)		4 150 kg
Nacisk na oś przednią (z ładunkiem / bez ładunku)		- / - kg
Nacisk na oś tylną (z ładunkiem / bez ładunku)		- / - kg
Akumulator (napięcie / pojemność nominalna)		72V / 260Ah
Masa akumulatora		430 kg
WYMIARY		
Maks. wysokość masztu (podniesiony)	H	3 000 mm
Wysokość masztu złożonego	H1	2 057 mm
Wysokość wolnego skoku	H3	120 mm
Wysokość osłony górnej	H4	2 200 mm
Długość całkowita (bez widel)	L	2 700 mm
Szerokość całkowita	W1	1 225 mm
Promień skrętu	R	2 680 mm
Prześwit pod masztem (minimalny)	H5	82 mm
Prześwit środka rozstawu osi	H6	145 mm
Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000x1200 mm)	Ast	4 100 mm
Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 mm)	Ast	4 300 mm

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.

TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15–25 dni od
zaksięgowania płatności.

GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.