

WÓZEK WIDŁOWY VTF-3000

UDŹWIG 3000 KG



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Solidna rama o grubości 2,5 mm zapewnia długą żywotność.



MOCNY SILNIK

Niezawodny silnik YUNNEI o mocy 42 kW.



NAPĘD 4x4

Stały napęd na cztery koła gwarantuje doskonałą trakcję w każdych warunkach terenowych.



WYDAJNA PRZEKŁADNIA

265 z konwerterem momentu obrotowego i dużą pompą hydrauliczną.



DOSKONAŁA ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ

Maksymalny kąt nachylenia do 38°.



PARAMETRY TECHNICZNE

VTF-3000

Model	VTF-3000
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4200 x 1800 x 2700 mm
Model silnika	YUNNEI
Długość widel	1220 mm
Udźwig nominalny	3000 kg
Promień skrętu	3500 mm
Prześwit pod platformą	300 mm
Most	Małe koła, odlew stali o podwójnej redukcji
Opony	20.5/70-16
Szerokość bramy	1600 mm
Masa całkowita	4000 kg
Moc silnika	42 kW
Zdolność pokonywania wzniesień	≤38°
Wysokość podnoszenia	3000–6000 mm
Prześwit przedni	250–350 mm
Rodzaj napędu	Napęd na 4 koła
Przekładnia	265 – z konwerterem momentu obrotowego i dużą pompą
Rama	Przegubowa, grubość 2,5 mm



GWARANCJA
12 miesięcy



SZYBKA DOSTAWA
Dostawa na terenie całego kraju



SERWIS I CZĘŚCI
Profesjonalny serwis i dostęp do części