



WÓZEK WIDŁOWY

VTF-3500

UDŹWIG 3500 KG



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Solidna rama o grubości 3 mm
zapewnia długą żywotność oraz
wysoką odporność na obciążenia.



MOCNY SILNIK

Silnik YUNNEI YN27GBZ (490
Turbodoładowany) o mocy 58 kW
zapewnia wysoką wydajność pracy.



NAPĘD 4x4

Napęd na cztery koła gwarantuje
doskonałą przyczepność i stabilność
w każdych warunkach terenowych.



AUTOMATYCZNA SKRZYNIA

Skrzynia biegów z konwerterem
momentu obrotowego zapewnia
płynną i komfortową pracę.



DOSKONAŁA ZDOLNOŚĆ
POKONYWANIA WZNIESIEŃ

Zdolność pokonywania wzniesień
do 38° – idealny do pracy w trudnym
terenie.



EURO5

PARAMETRY TECHNICZNE

VTF-3500

Model	VTF-3500
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4200 x 1800 x 2700 mm
Model silnika	YUNNEI YN27GBZ (490 Turbocharged)
Długość widel	1220 mm
Udźwig nominalny	3500 kg
Promień skrętu	3500 mm
Prześwit pod platformą	300 mm
Most	Małe koła, odlew stali z redukcją końcową w piastach
Opony	20.5/70-16
Szerokość bramy	1600 mm
Masa całkowita	4200 kg
Moc silnika	58 kW
Zdolność pokonywania wzniesień	≤38°
Wysokość podnoszenia	3000–6000 mm
Prześwit przedni	250–350 mm
Rodzaj napędu	Napęd na 4 koła
Przekładnia	265 – podwójna, wysokie i niskie biegi, konwerter momentu obrotowego o dużej wydajności
Rama	Przegubowa, grubość 3 mm



GWARANCJA

12 miesięcy



DOSTAWA

Szybka dostawa na terenie
całego kraju



SERWIS I CZĘŚCI

Profesjonalny serwis
i dostęp do części