

WÓZEK WIDŁOWY VTF-5000

UDŹWIG 5000 KG



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Solidna rama oraz wzmocnione komponenty zapewniają długą żywotność i niezawodność.



MOCNY SILNIK YUNNEI

Silnik YUNNEI 4102 Turbocharged o mocy 76 kW zapewnia wysoką wydajność i oszczędność paliwa.



NAPĘD 4x4

Napęd na cztery koła gwarantuje doskonałą przyczepność i stabilność w każdych warunkach terenowych.



WYSOKA ZDOLNOŚĆ TERENOWA

Zdolność pokonywania wzniesień do 38° – idealny do pracy w trudnym terenie.



NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Niezawodne podzespoły i łatwy dostęp do serwisu minimalizują koszty utrzymania.



GWARANCJA

12 miesięcy



DOSTAWA

Szybka dostawa na terenie całego kraju



SERWIS I CZĘŚCI

Profesjonalny serwis i dostęp do części



WSPARCIE TECHNICZNE

Pomoc techniczna i doradztwo

PARAMETRY TECHNICZNE	VTF-5000
Model	VTF-5000
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4500 x 1900 x 2850 mm
Model silnika	YUNNEI (4102 Turbocharged)
Długość widel	1520 mm
Udźwig nominalny	5000 kg
Promień skrętu	3800 mm
Prześwit pod platformą	350 mm
Oś	Duży most stalowy
Opony	16/70-20
Szerokość bramy	180 mm
Masa własna	5500 kg
Moc silnika	76 kW
Zdolność pokonywania wzniesień	≤38°
Wysokość podnoszenia	4000–7000 mm
Prześwit przedni	380 mm
Rodzaj napędu	Napęd na 4 koła (4x4)
Przekładnia	265 – podwójna, wysokie i niskie biegi, konwerter momentu obrotowego
Rama	Zawiasowa, grubość 3,5 mm

