

WÓZEK WIDŁOWY TERENOWY VTF-6000

 **UDŹWIG 6000 KG**



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Wzmocniona rama i maszt zapewniają maksymalną wytrzymałość i stabilność nawet w najtrudniejszym terenie.



MOCNY SILNIK

Silnik YUNNEI 4102 z turbodoładowaniem o mocy 76 kW gwarantuje wysoką moc, wydajność i niskie zużycie paliwa.



NAPĘD 4x4

Pełny napęd na cztery koła zapewnia doskonałą trakcję i niezawodność w każdych warunkach.



WYSOKA PRZEŚWIT I ZDOLNOŚCI TERENOWE

Duży prześwit i kąt wspinania do 35° umożliwiają pracę w trudnym i wymagającym terenie.



NIEZAWODNA PRZEKŁADNIA

Podwójny konwerter momentu obrotowego zapewnia płynne zmiany biegów i dużą siłę ciągu.



BEZPIECZEŃSTWO

Solidna konstrukcja i system hamulcowy zapewniają bezpieczną pracę operatora.



KOMFORT PRACY

Ergonomiczna kabina i intuicyjne sterowanie zwiększają wygodę pracy.



ŁATWY SERWIS

Prosta obsługa i łatwy dostęp do podzespołów skracają czas serwisowania.



NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Wydajny silnik oraz niezawodne komponenty redukują zużycie paliwa i koszty utrzymania.



GWARANCJA

12 miesięcy



DOSTAWA

Szybka dostawa na terenie całego kraju



SERWIS I CZĘŚCI

Profesjonalny serwis i dostęp do części zamiennych

PARAMETRY TECHNICZNE

VTF-6000

Model	VTF-6000
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4400 × 2200 × 2900 mm
Model silnika	Yunnei 4102 Supercharging
Moc silnika	76 kW
Długość widel	1520 mm
Kąt wspinania	≤35°
Udźwig nominalny	6000 kg
Wysokość podnoszenia	3000–6000 mm
Promień skrętu	4600 mm
Prześwit pod masztem (przód)	300–380 mm
Prześwit	350 mm
Tryb napędu	Napęd na cztery koła (4x4)
Oś	Duża oś 30
Przekładnia	280 – podwójna, wysokie i niskie biegi, konwerter momentu obrotowego
Opony	Stalowe opony drutowe: przód podwójne, tył pojedyncze
Rama	Wzmocniona rama
Szerokość masztu	200 mm

