

WÓZEK WIDŁOWY

VTF1500

UDŹWIG 1500 KG

- WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**

Solidna rama i wzmocnione podzespoły gwarantują długą żywotność.
- MOCNY SILNIK**

Wydajny silnik Weifang 490 (40 kW) zapewnia wysoką moc i niezawodność.
- AUTOMATYCZNA PRZEKŁADNIA**

Hydrauliczna skrzynia z konwerterem momentu obrotowego dla płynnej i komfortowej pracy.
- NAPĘD 4x4**

Czterokołowy napęd zapewnia stabilność i doskonałą przyczepność w każdych warunkach terenowych.

- BEZPIECZEŃSTWO**

Hamulec hydrauliczny o wysokiej skuteczności zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- KOMFORT**

Ergonomiczna kabina z doskonałą widocznością i wygodnym fotelem operatora.
- OSZCZĘDNOŚĆ**

Niskie zużycie paliwa i energooszczędne rozwiązania obniżają koszty eksploatacji.
- ŁATWY SERWIS**

Dostęp do podzespołów został zaprojektowany z myślą o szybkiej i prostej obsłudze.

PARAMETRY TECHNICZNE	VTF1500
Model produktu	VTF1500
Udźwig nominalny	1500 kg
Wysokość podnoszenia	3000 mm
Odległość środka ciężkości ładunku	500 mm
Minimalny promień skrętu	2800 mm
Maksymalny kąt pokonywania wzniesień	≤35°
Minimalny prześwit	250 mm
Kąt pochylenia masztu (przód/tył)	10.0° / 6.0°
Maksymalna prędkość jazdy	30 km/h
Maksymalna siła uciągu	15.0 kN
Model silnika	Weifang 490 (40 kW)
Napęd	Napęd na cztery koła
Model skrzyni biegów	265 – automatyczny konwerter momentu obrotowego (hydrauliczny)
Model mostu	Most Short Isuzu
Typ opon	825-16, opony przemysłowe
Rozstaw osi	1800 mm
Szerokość ramy drzwi	120 mm
Długość widel	1220 mm (opcjonalnie)
Masa całkowita	2800 kg
Wymiary całkowite (dł./szer./wys.)	3200 / 1600 / 2200 mm