



NIEZAWODNOŚĆ
Sprawdzone komponenty zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Mocny silnik i wydajny układ hydrauliczny gwarantują efektywną pracę.



ŁATWA OBSŁUGA
Intuicyjny panel sterowania ułatwia obsługę i przyspiesza pracę.



ŁATWY SERWIS
Łatwy dostęp do podzespołów zapewnia szybki serwis i konserwację.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napęd:	Bez pchania
Moc silnika:	18 kW
Rodzaj pracy:	Tłok hydrauliczny
Wydajność tłoczenia:	6–7 m³/h
Maks. wielkość kruszywa:	≤20 mm
Średnica przewodu tłocznego:	φ120 mm
Średnica cylindra roboczego:	φ80 mm
Masa maszyny:	950 kg
Zastosowanie:	Tylko do transportu zaprawy oraz drobnego kamienia
Wymiary (dł. × szer. × wys.):	2000 × 750 × 1100 mm
Teoretyczny zasięg tłoczenia:	Pionowy: 10–20 m Poziomy: 30–50 m
Maks. ciśnienie wylotowe:	8 MPa
Cylinder obrotu:	Podwójny



WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki, 70% T/T przed wysyłką.



TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do odbioru w porcie załadunku w ciągu 15–25 dni od zaksięgowania płatności.



GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.

PREZENTACJA PRODUKTU



01

SZCZEGÓŁY



02

DUŻY OTWÓR WYLOTOWY