



NIEZAWODNOŚĆ
Sprawdzone komponenty zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Mocny silnik i wydajny układ hydrauliczny gwarantują efektywną pracę.



ŁATWA OBSŁUGA
Intuicyjny panel sterowania ułatwia obsługę i przyspiesza pracę.



ŁATWY SERWIS
Łatwy dostęp do podzespołów zapewnia szybki serwis i konserwację.



PARAMETRY TECHNICZNE

Tryb jazdy:	Bez pchania
Silnik:	HUA DONG 4106
Moc silnika:	70 kW
Rodzaj pracy:	Tłok hydrauliczny
Wydajność tłoczenia:	18–22 m³/h
Maks. wielkość kruszywa:	≤35 mm
Średnica przewodu tłocznego:	φ180 mm
Otwór cylindra (bore):	φ100 mm
Masa maszyny:	2700 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.):	4300 × 1700 × 1700 mm
Teoretyczny zasięg tłoczenia:	Pionowy: 25–100 m Poziomy: 75–240 m
Maks. ciśnienie wylotowe:	11 MPa
Cylinder obrotu:	Podwójny



WARUNKI PŁATNOŚCI
30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.



TERMIN DOSTAWY
Towar gotowy do załadunku
w ciągu 10–20 dni od
zaksięgowania płatności.



GWARANCJA
12 miesięcy gwarancji.

PREZENTACJA PRODUKTU



01

CAŁA MASZYNA



02

SILNIK

