



NIEZAWODNOŚĆ

Sprawdzone komponenty zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Mocny silnik i wydajny układ hydrauliczny gwarantują efektywną pracę.



ŁATWA OBSŁUGA

Intuicyjny panel sterowania ułatwia obsługę i przyspiesza pracę.



ŁATWY SERWIS

Łatwy dostęp do podzespołów zapewnia szybki serwis i konserwację.



PARAMETRY TECHNICZNE

Tryb jazdy:	Bez pchania
Silnik:	HUA DONG 4106
Moc silnika:	70 kW
Rodzaj pracy:	Tłok hydrauliczny
Wydajność tłoczenia:	20–25 m ³ /h
Maks. wielkość kruszywa:	≤30 mm
Średnica przewodu tłocznego:	φ160 mm
Otwór cylindra (bore):	φ100 mm
Masa maszyny:	3100 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.):	4400 × 1800 × 1800 mm
Teoretyczny zasięg tłoczenia:	Pionowy: 45–200 m Poziomy: 145–450 m
Maks. ciśnienie wylotowe:	12 MPa
Cylinder obrotu (swing cylinder):	Podwójny



WARUNKI PŁATNOŚCI

30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.



TERMIN DOSTAWY

Towar gotowy do załadunku
w ciągu 7–15 dni od
zaksięgowania płatności.



GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji.

PREZENTACJA PRODUKTU



01

CAŁA MASZYNA



02

DUŻY OTWÓR WYLOTOWY

