



NIEZAWODNOŚĆ

Sprawdzone komponenty zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Mocny silnik i wydajny układ hydrauliczny gwarantują efektywną pracę.



ŁATWA OBSŁUGA

Intuicyjny panel sterowania ułatwia obsługę i przyspiesza pracę.



ŁATWY SERWIS

Łatwy dostęp do podzespołów zapewnia szybki serwis i konserwację.



PARAMETRY TECHNICZNE

Silnik:	DONGFANGHONG
Moc silnika:	132 kW
Rodzaj pracy:	Tłok hydrauliczny
Wydajność tłoczenia:	60 m³/h
Maks. wielkość kruszywa:	≤40 mm
Średnica przewodu tłocznego:	φ220 mm
Otwór cylindra (bore):	φ125 mm
Masa maszyny:	5900 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.):	6300 × 2000 × 2100 mm
Teoretyczny zasięg tłoczenia (beton zwykły):	Pionowy: 80–100 m Poziomy: 220–280 m
Maks. ciśnienie wylotowe:	12 MPa
Tryb jazdy:	Bez pchania (non-pushing)
Cylinder obrotu (swing cylinder):	Podwójny



WARUNKI PŁATNOŚCI

30% T/T zaliczki,
70% T/T przed wysyłką.



TERMIN DOSTAWY

Towar gotowy do załadunku
w ciągu 15–25 dni od
zaksięgowania płatności.



GWARANCJA

12 miesięcy gwarancji.

PREZENTACJA PRODUKTU



CAŁA MASZYNA



DUŻY OTWÓR WYLOTOWY



URUCHOMIENIE SILNIKA

