GLOWNE PARAMETRY

VTZ06-10

1. Bogatsza konfiguracja silnika i wyzsza moc.
2. W pelni zmodernizowany uklad hamulcowy.
3. Bardziej wydajne rozwiazania energooszczedne.
4. Solidniejsze i staranniejsze wykonanie.

Model	VTZ06-10
KOMPLETNA MASZYNA	
Udzwig znamionowy	600 kg
Masa maszyny	1800 kg
Szerokosc lyzki	1150 mm
Pojemnosc lyzki	0,2 m3
Maks. zdolnosc pokonywania wzniesien	25°
Minimalny przeswit	175 mm
Rozstaw osi	1618 mm
Rozstaw kol	840 mm
Kat wysypu	40°
Maks. wysokosc wysypu	2000 mm
Maks. zasieg wysypu	1000 mm
Maks. wysokosc podnoszenia	3000 mm
Wymiary maszyny	5000 x 1150 x 2800 mm
Minimalny promien skretu	2600 mm
Model silnika	D1105-EF02
Moc silnika	18,2 kW
Model pompy	ZMS-195R 034/02-23
Maks. glebokosc kopania	2400 mm
Wysokosc kopania i wysypu	2600 mm

Model	VTZ06-10
Maks. promien kopania	2500 mm
Szerokosc lyzki koparki	400 mm
Pojemnosc lyzki koparki	0,08 m3
Maks. wysokosc kopania	3640 mm
Kat obrotu koparki	120°
UKLAD HYDRAULICZNY	
Uklad napedowy	W pelni hydrauliczna przekladnia zamknieta
Sterowanie jazda	Elektroniczne
Przeplyw roboczy	034/02-23
Pojemnosc silnika jazdy	245ML/R
Maks. cisnienie robocze	200 bar
Maks. predkosc	20 km/h
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Napiecie instalacji	12 V
Akumulator	80 Ah
OPONY	
Model	26X12-12
ZBIORNIKI	
Pojemnosc zbiornika oleju hydraulicznego	30 L
Pojemnosc zbiornika paliwa	30 L