

GŁÓWNE PARAMETRY

VTZ15-26

1. Konfiguracja silnika jest bogatsza i bardziej wydajna.
2. Układ hamulcowy został w pełni zmodernizowany.
3. Zastosowania oszczędzające energię są bardziej wydajne.
4. Wykonanie na wyższym poziomie.



Model	VTZ15-26
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	5800 × 1850 × 2750 mm
Masa operacyjna	4800 kg
Ładowność znamionowa	2000 kg
Moc znamionowa	55 kW (75 KM)
Typ silnika	Diesel, 4-cylindrowy, 4-suwowy, rzędowy, chłodzony cieczą
Pojemność łyżki kopiącej	0,15 m³
Pojemność łyżki ładowarkowej	1,0 m³
Maks. głębokość kopania (koparka)	2700 mm
Maks. wysokość kopania (koparka)	4200 mm
Maks. zasięg kopania (koparka)	4600 mm
Maks. wysokość wysypu (koparka)	2200 mm
Maks. wysokość wysypu (ładowarka)	3300 mm
Maks. odległość wysypu (ładowarka)	900 mm

Model	VTZ15-26
Maks. siła zrywająca (koparka)	28 kN (2856 kg)
Maks. siła zrywająca (ładowarka)	36 kN (3672 kg)
Prędkość jazdy	0–26 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	30°
Minimalny promień skrętu	4000 mm
Ciśnienie robocze	16 MPa
Rozstaw kół	1500 mm
Rozstaw osi	2315 mm
Model opon	23,5-16
Ciśnienie w oponach	250 kPa
Typ przekładni	Hydrauliczna
Układ hamulcowy	Wspomaganie powietrzem