

GŁÓWNE PARAMETRY

VTZ25-30

1. Konfiguracja silnika jest bogatsza i bardziej wydajna.
2. Układ hamulcowy został w pełni zmodernizowany.
3. Zastosowania oszczędzające energię są bardziej wydajne.
4. Wykonanie na wyższym poziomie.



Parametr	VTZ25-30
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	6800 × 2040 × 2850 mm
Masa operacyjna	6000 kg
Ładowność znamionowa	3000 kg
Moc znamionowa	92 kW (125 KM)
Pojemność łyżki kopiącej	0,3 m ³
Pojemność łyżki ładowarkowej	1,5 m ³
Maks. głębokość kopania (koparka)	2600 mm
Maks. wysokość kopania (koparka)	4400 mm
Maks. zasięg kopania (koparka)	4600 mm
Maks. wysokość wysypu (koparka)	2300 mm
Maks. wysokość wysypu (ładowarka)	3500 mm
Maks. odległość wysypu (ładowarka)	900 mm

Parametr	VTZ25-30
Maks. siła zrywająca (koparka)	28 kN (2856 kg)
Maks. siła zrywająca (ładowarka)	42 kN (4284 kg)
Prędkość jazdy	0–30 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	30°
Minimalny promień skrętu	4500 mm
Ciśnienie robocze	16 MPa
Rozstaw kół	1630 mm
Rozstaw osi	2670 mm
Model opon	16/70-20
Ciśnienie w oponach	250 kPa
Typ przekładni	Hydrauliczna
Układ hamulcowy	Wspomaganie powietrzem