

GŁÓWNE PARAMETRY

VTZ30-25

1. Konfiguracja silnika jest bogatsza i bardziej wydajna.
2. Układ hamulcowy został w pełni zmodernizowany.
3. Zastosowania oszczędzające energię są bardziej wydajne.
4. Wykonanie na wyższym poziomie.



WYMIARY OGÓLNE

Wymiary (dł.×szer.×wys.)	5800×2268×3760 mm
Rozstaw kół	2370 mm
Rozstaw osi	1640 mm
Minimalny prześwit	300 mm
Minimalny promień skrętu	5000 mm

PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE

Ciśnienie układu	28 MPa
Masa całkowita	7650 kg
Maksymalna prędkość	22 km/h
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	35°

PARAMETRY ŁADOWARKI

Wysokość rozładunku	2770 mm
Maksymalny zasięg rozładunku	925 mm
Pojemność łyżki	1 m ³
Udźwig znamionowy	2500 kg

SILNIK

Model	Yudong 4105 (beźśredni wtrysk)
Typ	Turbodoładowany
Moc znamionowa	85 kW
Prędkość znamionowa	2400 obr./min
Liczba cylindrów – średnica	4–105 mm

PARAMETRY KOPARKI

Maksymalna głębokość kopania	4000–5200 mm
Maksymalna wysokość wysypu	4200–5000 mm
Maksymalny zasięg kopania	5300–6600 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	5880–7000 mm
Pojemność łyżki koparki	0,3 m ³
Kąt obrotu koparki	190°

POJEMNOŚCI PŁYNÓW

Zbiornik paliwa	60 L
Zbiornik hydrauliczny	60 L

OGUMIENIE

Specyfikacja	16/70–20
Hamulec roboczy	Hamulce tarczowe z zaciskami, chłodzone olejem
Hamulec postojowy	Hamulec pneumatyczne

INNE

Napęd	Napęd na cztery koła
Rodzaj skrzyni biegów	Skrzynia biegów hydrauliczna
System sterowania	Elektromagnetyczne sterowanie hydrauliczne (pilot)

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Skrzynia biegów	Stały wał, przekładnia powershift
Liczba biegów	Do przodu 2, do tyłu 2
Moment obrotowy konwertera	YJ280

MOST NAPĘDOWY

Model	Oś redukcyjna w piastach kół (poziom I)
-------	---