

GŁÓWNE PARAMETRY

VTZ30-40

1. Konfiguracja silnika jest bogatsza i bardziej wydajna.
2. Układ hamulcowy został w pełni zmodernizowany.
3. Zastosowania oszczędzające energię są bardziej wydajne.
4. Wykonanie na wyższym poziomie.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.)	7000 × 2100 × 2950 mm
Rozstaw kół	2675 mm
Rozstaw osi	1630 mm
Minimalny prześwit	280 mm

PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE

Ciśnienie układu	18 MPa
Masa całkowita	7500 kg
Prędkość maksymalna	28 km/h
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	25°
Minimalny promień skrętu	4500 mm

PARAMETRY ŁADOWARKI

Maksymalna wysokość załadunku	3500 mm
Maksymalny zasięg załadunku	900 mm
Pojemność łyżki	1,2 m³
Maksymalna wysokość podnoszenia	4300 mm
Maksymalna siła podnoszenia	42 kN
Czas cyklu roboczego (podnoszenie)	12 s

SILNIK

Model	Deutz, 6-cylindrowy
Moc znamionowa	92 kW
Prędkość znamionowa	2200 obr./min
Liczba cylindrów	6

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU

Skrzynia biegów	Stały wał z przekładnią powershift
Liczba biegów	Przód 2, Tył 2
Moment obrotowy konwertera	ZL29A

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ	Przegubowe, w pełni hydrauliczne
Kąt skrętu	33°

UKŁAD OLEJOWY

Zbiornik paliwa	50 L
Zbiornik oleju hydraulicznego	50 L
Napęd	Czterokolowy
Typ zmiany prędkości	Przekładnia hydrauliczna
Droga hamowania	620 mm

PARAMETRY KOPARKI

Maksymalna głębokość kopania	3000 mm
Maksymalna wysokość kopania	2500 mm
Maksymalny zasięg kopania	4600 mm
Pojemność łyżki chwytaka	0,3 m³
Maksymalna wysokość wysypu	4300 mm
Maksymalna siła kopania	28 kN
Kąt obrotu koparki	180°

MOST PRZEDNI

Typ	O zaokrąglonej krawędzi (zwalniający)
-----	---------------------------------------

OPONY

Specyfikacja	16/70-24
Ciśnienie w oponach przednich	250 kPa
Ciśnienie w oponach tylnych	250 kPa

HAMULCE

Hamulce robocze	Tarczowe w kąpiel olejowej (powietrzno-hydrauliczne)
Hamulce postojowe	Manualne