



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 UDŹWIG		3 t
 PARAMETRY PRACY	Maksymalny promień pracy	10,5 m
	Maksymalna wysokość podnoszenia	10,8 m
 WCIĄGARKA	Prędkość podnoszenia haka	0–8 m/min (4 liny)
	Specyfikacja liny stalowej	Ø8 mm × 45 m
 WYSIĘGNIK TELESKOPOWY	Konstrukcja wysięgnika	6-sekcyjny, ramię podnoszące
	Długość wysięgnika / czas	2,4 m × 6 sekcji (z możliwością personalizacji)
	Długość / czas wysuwu	3,1 m – 9,2 m / 20 sek (z możliwością personalizacji)
 URZĄDZENIE PODNOSZĄCE	Kąt / czas pracy wysięgnika	0–78° / 13 sek
 ŻYROSKOP	Kąt obrotu / prędkość	0–360° (ciągły) / 60 sek
 PODPORY	System wysuwu podpór	Ręczne wkręty + automatyczne wspomaganie ciśnieniem oleju (dwie nogi)
	Maksymalny zasięg podpór	4300 (długość) × 3700 (tył) × 4300 (przód) mm
 NAPĘD	Tryb jazdy	Hydrauliczny silnik, napęd dwubiegowy
	Prędkość jazdy	0 – 2,5 km/h
	Zdolność pokonywania wzniesień	25° (36%)
 INSTALACJA ELEKTRYCZNA	Napięcie	AC380V
 SILNIK	Producent	Changchai (z możliwością personalizacji)
	Typ / Pojemność	EV80 / F195
	Rozruch	Elektryczny
	Temperatura rozruchu	–5°C ~ +40°C
	Paliwo / Pojemność zbiornika	Diesel oil / 8 L
	Akumulator	12V 45AH
	Zużycie paliwa	274 g/kW-h
	Poziom hałasu	≤ 81,5 dBA (1 m)
	Tryb sterowania	Ręczne sterowanie (typ dźwigni nóg), ręczny tryb jazdy
	Charakterystyka operacyjna	Ręczne sterowanie (opcjonalnie pilot zdalnego sterowania)
 SYSTEM STEROWANIA		
 KONFIGURACJA STANDARDOWA	Silnik wysokoprężny i silnik elektryczny (podwójne zasilanie)	
 WYMIARY (DŁ. × SZER. × WYS.)	3,5 m × 0,8 m × 1,85 m	
 MASA WŁASNA	2700 kg	
 GĄSIENICE	220 mm (szer.) × 72 mm (skok) × 50 ogniw (sekcja)	
 WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	Sterownik momentu / zdalne sterowanie / kosz podwieszany / hydrauliczny jib	

* Podane parametry dotyczą sprzętu standardowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadomienia.



VTZ30 – ZDJĘCIA SZCZEGÓŁÓW



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



PRECYZYJNE STEROWANIE



MOCNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE



STABILNE PODPORY



WYTRZYMAŁY HAK GŁÓWNY



OBROTNICA 360°



GĄSIENICE GUMOWE



PRACA W TRUDNYM TERENIE



SOLIDNA KONSTRUKCJA

Wzmocniona rama i wysokiej jakości komponenty zapewniają niezawodność w każdych warunkach.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Duży udźwig i zasięg zapewniają efektywną pracę nawet w wymagających zadaniach.



KOMPAKTOWE WYMIARY

Niewielkie rozmiary umożliwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach i łatwy transport.



ZDALNE STEROWANIE (OPCJONALNIE)

Bezpieczna praca z pełną kontrolą ruchów za pomocą pilota radiowego.