

GŁÓWNE PARAMETRY

VTZ388

1. Konfiguracja silnika jest bogatsza i bardziej wydajna.
2. Układ hamulcowy został w pełni zmodernizowany.
3. Zastosowania oszczędzające energię są bardziej wydajne.
4. Wykonanie na wyższym poziomie.



WYMIARY OGÓLNE

Wymiary (dł.×szer.×wys.)	6150×2350×3763 mm
Rozstaw kół	2200 mm
Rozstaw osi	1850/2000 mm
Minimalny prześwit	300 mm
Minimalny promień skrętu	6580 mm

PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE

Ciśnienie układu	28 MPa
Masa całkowita	8300 kg
Maksymalna prędkość	22/38 km/h
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	35°

PARAMETRY ŁADOWARKI

Wysokość rozładunku	2742 mm
Maksymalny zasięg rozładunku	1062 mm
Pojemność łyżki	1 m ³
Udźwig znamionowy	2500 kg

SILNIK

Model	Yuchai 4105 Turbo
Typ	Turbodoładowany
Moc znamionowa	85 kW
Prędkość znamionowa	2400 obr./min
Liczba cylindrów – średnica	4–105 mm

PARAMETRY KOPARKI

Maksymalna głębokość kopania	4000/5500 mm
Maksymalna wysokość wysypu	4500/5500 mm
Maksymalny zasięg kopania	5800/7100 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	6060/7200 mm
Pojemność łyżki koparki	0,3 m ³
Kąt obrotu koparki	190°

POJEMNOŚCI PŁYNÓW

Zbiornik paliwa	100 L
Zbiornik hydrauliczny	— (objętość oleju)

OPONY

Specyfikacja	14–17, 5/19, 5L–24
Hamulec roboczy	Hamulec tarczowy pneumatyczno-hydrauliczny
Hamulec postojowy	Hamulec pneumatyczny

INNE

Napęd	Napęd na cztery koła
Rodzaj skrzyni biegów	Przekładnia hydrauliczna
System sterowania	Elektromagnetyczne sterowanie hydrauliczne (pilot)

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Skrzynia biegów	Stały wał z przełączaniem biegów
Liczba biegów	2 biegi do przodu / 2 biegi do tyłu
Moment obrotowy konwertera	YJ280

MOST NAPĘDOWY

Model	Redukcja w piastach kół
-------	-------------------------